

# Mail akcije

## Dodavanje mail akcije

1. Izabratи željeni monitor
2. U gornjem desnom uglу, izabratи "Switch to edit mode"
3. U sekciјi "Children", pod naslovom "Create new node" izabratи Alarm
4. Zatim izabratи Mail Action
5. U polju Name uneti naziv poruke
6. Mail poruka može imati proizvoljan Subject
7. Takodje, poruka može imati proizvoljan pratei Text
8. Zatim se u Recipient izaberu primaoci poruke



U Recipient padajuoj listi se može odabratи grupa korisnika( kako bi dobijali svi njeni lanovi), ili samo jedna osoba.

9. Potvrditi na Save

## Dodavanje novog korisnika

Novi korisnik se dodaje lako:

1. Ide se na folder Users
2. U sekciјi Create new node izabratи User
3. Dodeliti korisniku, ime i prezime, email, password, itsl.
4. Sauvati korisnika na Save

Korisnik se može dodati i u postojeu grupu.

1. Ue se u Users folder
2. Štiklira se neki korisnik
3. Izabratи opciju Copy
4. Zatim, izabere se željena grupa korisnika.
5. Izabratи opciju Paste (gornji desni ugao)

## Podešavanje slanja mailova

Podešavanje mailova se nalaze u navigacionom drvetu tako što se klikne na NetIIS vor.

- mail.from - ko šalje mejl (šta e se videti kao From:)
- mail.server - server koji se koristi za slanje
- mail.password - za one mail servere koji zahtevaju autorizaciju



Ako je mail server konfigurisan da ne zahteva password GREŠKA je da se mail.password property definise - nee uspeti slanje mejla i obratno ako je konfigurisan da zahteva password GREŠKA je da mail.password property nije definisan

- mail.delay - služi u sluaju postoji ureaj gde esto dolazi do ciklusa BAD-GOOD-BAD ("flapovanje"). Npr. u roku od 30 minuta ureaj izmelenja status Good i Bad 15 puta. Tada se svi BAD i GOOD mejlovi prikupljaju i šalje se jedan zbirni mejl.



Podrazumevano podešavanje za mail.delay je na 30 minuta. Ako se postavi na 0 onda se svi mejlovi šalju.



mail.delay nije isto kao monitor.delay. mail.delay služi samo za "delay" mejlova, a monitor.delay služi da li e uopšte da se pojavi GOOD ili BAD stanje.

Npr. ako je monitor.delay 0 and mail.delay 30 onda e u web strani da viaš GOOD-BAD-GOOD-BAD itd. dok eš primiti samo jedan mail za 30 minuta.