

Uputstvo za Backup i Restore NetIIS-a

Elementi koji se backup-uju:

1. **Baza**
2. **Home folder**
3. **Tomcat** (opciono)

Uputstvo korak-po-korak

Sve elemente smestiti u poseban direktorijum (u ovom primeru e se zvati "backup"), napravljen za potrebe backup-a i restore-a.

Backup

```
service tomcat stop
cd /tmp
mkdir backup
cd backup
```

Baza:

```
mysqldump --single-transaction netiis > netiis_backup.sql
```

Home folder:

```
tar -czf home_backup.tgz /home/netiis/
```

Tomcat:

```
tar -czhf tomcat.backup.tgz /usr/local/tomcat/
```

```
service tomcat start
```

Restore

```
cd /tmp/backup
service tomcat stop
Privremeno zakomentarisati jedan red u crontab skripti (#):
crontab -e
#*/10 * * * * /home/netiis/bin/provera
```

Baza:

```
mysql (ulazak u bazu)
drop database netiis;
create database netiis;
ctrl+c (izlazak iz baze)
mysql netiis < netiis_backup.sql
```

Home folder:

```
tar -xzf home_backup.tgz
cd /home
mv netiis netiis.old
mv /tmp/backup/home/netiis/ .
```

Tomcat (opciono):

```
tar -xzf tomcat.backup.tgz
mv /tmp/backup/tomcat /usr/local/
```

Odkomentarisati iskljueni red u crontab skripti:

```
crontab -e
*/10 * * * * /home/netiis/bin/provera
service tomcat start
```